

K-22-A-E 6-delige binnentrekkerset Ø 4,8-16 mm



DETAILAFBEELDING



BESCHRIJVING

De 6-delige kogellagertrekkerset met tegensteun en slagtrekker K-22-A-E wordt gebruikt voor het trekken van vlakke lagers, lagerbuitenringen en bussen in Ambacht, Werkplaatsen en Industrie. De gesegmenteerde Uitvoering met extra fijne grijpranden maakt het veilig uittrekken van vlakke Parts mogelijk. De bijgeleverde Tegensteun of de slagtrekker met slagtrekker worden samen met de Binnen trekkers gebruikt, afhankelijk van of er voldoende afsteunvlak beschikbaar is.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het verwijderen van vlakke lagers, lagerbuitenringen en bussen

VOORDEEL

- Toepassingsgerichte samenstelling voor universeel gebruik
- Dankzij de opbergruimte in de doos kan de volledigheid van de set goed worden overzien.
- Samen met de Tegensteun en slagtrekker vinden de Binnentrekkers voor Binnentrekker met slagtrekker een passend antwoord in veelzijdige afzuigsituaties
- Tegensteun en slagtrekker maken optimaal en veilig Trekken mogelijk, afhankelijk van de bestaande omstandigheden in wisselende Toepassing

OPERATIE

- De binnendiameter van het kogellager bepalen en de passende binnentrekker kiezen
- De binnentrekker in de boring invoeren en de spanmoer aandraaien
- Indien een afsteunvlak aanwezig is, de tegensteun kiezen, anders de slagtrekker kiezen

Werking met tegensteun:

- De tegensteun op het huis ondersteunen en op de wigspindel van de binnentrekker schroeven
- Het handvat van de tegensteun vasthouden en het lager veilig verwijderen door de moer aan te draaien
- Bij het verwijderen de spanmoer naspannen

Werking met slagtrekker:

- De slagtrekkerstang op de wigspindel van de binnentrekker schroeven
- De slagtrekker door middel van een slaande beweging gebruiken, om het lager eruit te trekken

STAMGEGEVENS

GTIN [EAN]	4021176140471
Land van herkomst	DE
Materiaal behuizing	Gereedschapsstaal
Serie	K-22-E
Nettogewicht [kg]	2,8 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Wet verpakking	PAP 21
Wereldwijde verkoopcapaciteit gegeven	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ONDERDELEN

- 21-0-E_Segmentbinnentrekker
- 21-00-E_segmentbinnentrekkers
- 21-01-E_segmentbinnentrekkers
- 21-1-E_segmentbinnentrekkers
- 22-0-05_Slagtrekker met 0,5 kg slaggewicht
- 22-1_Tegensteun
- 671519_Powernut